

Сетевые видеорегистраторы

TNR-3416 PE TNR-3432 PE



TNR-3416 PE TNR-3432 PE

Основные характеристики

- Подключение до 16-ти или 32-х сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 4K (3840x2160)
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 4 HDD диска до 8 Tb (32Tb)
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики

	TNR-3416 PE	TNR-3432 PE
Видео и Аудио входы		
IP видео вход	16 канала	32 каналов
Аудио вход	1 канал, RCA	
Сеть		
Входящая пропускная способность	160 Mbps	320 Mbps
Исходящая пропускная способность	320 Mbps	
Количество удаленных клиентов	128	
Видео и Аудио выходы		
HDMI/VGA видео выходы	HDMI1/VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz,	

	1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Разрешение видеоархива	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Аудио выход	1 канал, RCA
Синхронное воспроизведение	16 каналов
Декодирование	
Скорость отображения	4 x 12MP 20к/сек., 4 x 4K 30к/сек., 8 x 4MP 20к/сек., 16 x 1080p 25к/сек., 32 x 720p 25 к/сек.
Жесткий диск	
SATA	4 разъем SATA
Объем	До 8 Тб
Внешний интерфейс	
Сетевой интерфейс	2 x Ethernet RJ45 10M/100M
USB интерфейс	1x USB 3.0, 2x USB 2.0
Тревожный Вход/выход	16/4
Последовательный порт	1*RS485
Общие	
Источник питания	12V
Потребляемая мощность	≤12 W (без жесткого диска)
Рабочая среда	От -10 °С до +55 °С, относит. влажность от 10% до 90%
Габаритные размеры	44мм×440мм×344мм
Вес (без жесткого диска)	3.14 кг.

