

Сетевые видеорегистраторы

TSNR-314 HP TSNR-318 HP



TSNR-314 HP TSNR-318 HP

Основные характеристики

- Подключение до 4-х или 8-ми сетевых камер
- Совместимость с IP-камерами по стандарту ONVIF
- HDMI и VGA выход с максимальным разрешением 4K (3840x2160)
- Быстрый поиск и воспроизведение видеоархива
- Возможность установки 1 жесткого диска до 6 Тб
- Встроенный PoE коммутатор на 4 порта или 8 портов
- Поддержка технологии P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Поддержка удаленного управления через мобильного клиента

Технические характеристики

	TSNR-314 HP	TSNR-318 HP
Видео и Аудио входы		
IP видео вход	4 канала	8 каналов
Аудио вход	1 канал, RCA	
Сеть		
Входящая пропускная способность	40 Mbps	60 Mbps
Исходящая пропускная способность	64 Mbps	
Количество удаленных клиентов	1028	
Видео и Аудио выходы		

НDMI/VGA видео выходы	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz	
Разрешение видеоархива	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
Аудио выход	1 канал, RCA	
Синхронное воспроизведение	4 канала	8 каналов
Декодирование		
Скорость отображения в реальном времени и воспроизведения архива	1 x 4K 30к/сек., 3 x 4MPк/сек.20, 4 x 1080p25к/сек, 8 x 720p 25 к/сек., 16 x D1 25к/сек.	
Жесткий диск		
SATA	1 разъем SATA для подключения 1 жесткого диска	
Объем	До 6 Tb	
Внешний интерфейс		
Сетевой интерфейс	1 x Ethernet RJ45 10M/100M	
USB интерфейс	2x USB 2.0	
Тревожный Вход/выход	4/1	
POE		
Интерфейс	4x RJ45 10/100Mbps	8x RJ45 10/100Mbps
Поддерживаемый стандарт	AT	
Общие		
Источник питания	48 VDC, 1,25 A	52 VDC, 1,8 A
Потребляемая мощность	≤8 W (без жесткого диска)	
Рабочая среда	От -10 °C до +55 °C, относит. влажность от 10% до 90%	
Габаритные размеры	44мм×260мм×240 мм	
Вес (без жесткого диска)	≤ 1,12 кг	

